

Verlege- und Pflegehinweise

www.braunbeton.de

Sehr geehrte Kundin,
 Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer exklusiven Garten- und Terrassenplatten entschieden haben. Unsere Produkte sind von höchster Qualität und unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Damit Sie viel Freude an Ihren Garten- und Terrassenplatten haben, bitten wir Sie, die folgenden Produktinformationen vor dem Verlegen genau zu beachten.

Allgemeine Hinweise

Aufgrund der Verwendung ausschließlich hochwertiger Rohstoffe und die ständige Eigenüberwachung, sowie die Kontrolle durch den Güteschutz, ist eine gleichmäßig hohe Qualität unserer Produkte gewährleistet. Dennoch sind farbliche und strukturelle Abweichungen bei Nachlieferungen und zu den Musterplatten hinsichtlich der Verarbeitung von natürlichen Rohstoffen und des Produktionsverfahrens unvermeidbar und stellen keine Qualitätsminderung dar. Verarbeitet wird Naturgestein, das diesen Schwankungen stets unterliegt. Dazu gehören auch Verfärbungen in der Oberfläche, die von technisch nicht aussortierbaren Fremdstoffen im Naturgestein (Pyrit, Holz, usw.) hervorgerufen werden können. Auch durch unterschiedliche Fertigungsmethoden für Garten- und Terrassenplatten, Stufen und Sonderelementen kann es zu technisch nicht vermeidbaren Abweichungen kommen, die nicht zur Reklamation berechtigen.

Sollten Sie nicht selbst der Endkunde sein, bitten wir Sie diese Verlege- und Pflegehinweise sowie das Produktetikett dem Endverbraucher zur Aufbewahrung weiterzuleiten. Vielen Dank!

Kontrolle

Prüfen Sie die Produkte **vor dem Verlegen** auf Übereinstimmung mit der Bestellung nach Art, Menge und Qualität. Die hochwertigen Garten- und Terrassenplatten werden in geeigneter Form durch Schutzfolien, Abstandsschnüre, Kunststoffabstandshalter oder Einlegematten geschützt. Liegen dennoch Transportschäden oder Mängel vor, so sind diese vor dem Verlegen anzuzeigen, da erkennbare Reklamationen nach erfolgtem Einbau nicht anerkannt werden können.

Verlegung

Maßgeblich für die nachfolgenden Verlegearten ist die DIN 18318, ZTV Wegebau bzw. die folgenden Herstellerverlegeempfehlungen.

Grundvoraussetzung für einen einwandfreien Plattenbelag ist ein den jeweiligen Anforderungen entsprechender trag- und drainagefähiger sowie frostsicherer Untergrund.


Folgende Werkzeuge benötigen Sie für eine fachgerechte Verlegung:

- **Schaufel:** zum Verteilen von Schotter und Splitt
- **Rohre, Richtlatte, Wasserwaage, Schnur:** zum Ausgleich der Bettung
- **Rüttelplatte:** zum Verdichten des Unterbaus
- **Fugenkreuze:** als Abstandshalter zwischen den Platten
- **Plattenheber:** zum leichteren Verlegen
- **Schwerer Gummihammer:** mit neutraler und farbechter Hartgummimischung - zum Verdichten/Klopfen (Die Platten dürfen nicht mit einer Rüttelplatte verdichtet werden).
- **Kelle:** zum eventuellen Ausgleichen der Bettung

- **Geeignetes Schneidewerkzeug:** mit Diamanttrennscheibe. Wegen der Staubentwicklung möglichst ein Nass-Schneidegerät verwenden.

Diese Hinweise sind beim Verlegen unbedingt zu beachten:

Bitte beachten Sie, dass all unsere Garten- und Terrassenplatten **mit Fugen verlegt werden müssen**. Eine **Pressverlegung** ist nicht zulässig, da diese zu Kantenabplatzungen, Schüsselungen, Wasserränder und Ausblühungen führen kann. Weiterhin ist zu beachten, dass zwischen dem Plattenbelag und der Hauswand sowie angrenzenden festen Bauteilen eine Dehnungsfuge (ca. 1 cm) anzulegen ist.



Generell empfehlen wir die Fugen offen zu lassen. Von vielen Kunden wird eine gebundene Verfugung gewünscht. Im Fachhandel sind hierfür verschiedene Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis erhältlich. Durch Spannungen in der Oberfläche und durch unterschiedliche Festigkeiten von Fugenmaterial und Plattenbelag wird es zu Rissen in den Fugen kommen. Beim Einsatz von zementären Fugenmaterialien können sich unter Umständen sogar Risse in den Platten bilden. Die Inhaltsstoffe des Fugenmaterials auf Epoxidharz-Basis können Veränderungen in der Farbintensität (Aufhellungen) oder Verfärbungen der Plattenoberfläche bewirken. Auf diese Veränderungen und/oder Verfärbungen haben wir keinen Einfluss. Aus diesen Gründen können wir die Verwendung von gebundenem Fugenmaterial nicht empfehlen und Reklamationen hieraus nicht anerkennen.

Müssen **Platten bauseits gesägt** werden, so sind diese mit klarem Wasser vorzunässen und nach dem Sägen gründlich abzuspülen. Wir empfehlen Ihnen die geschnittenen Platten zusätzlich mit einem nassen Schwamm abzuwaschen. Bei Nichtbeachten hinterlässt der Sägeschlamm auf den Platten, nach dem Abtrocknen, eine weißliche und unanschauliche Fleckenbildung, die nur sehr schwer zu entfernen ist.

Die verpackten Produkte sollten innerhalb von zwei Wochen nach Anlieferung verlegt werden oder lagern Sie die Produkte vor der Verlegung an einer trockenen Stelle (idealerweise unter dem Dach). Die Verpackung erst unmittelbar vor dem Verlegen entfernen und bei längeren Arbeitspausen sollten die Produkte wieder mit Folie abgedeckt werden. Die vorhandenen Schnüre bzw. Kunststoffabstandshalter aus dem Paket als Schutz bei der Zwischenlagerung benutzen!

Bei der Verlegung achten Sie bitte darauf, dass die Platten nicht durch Erde, Lehm, Markierkreide, etc. verschmutzt werden. Es wird empfohlen Füßlinge für Schuhe zu verwenden. Die Plattenoberfläche von Splitt oder Schotter freihalten – Verkratzungsgefahr. Nach dem Verlegen, die Fläche möglichst bis zum Ende der Bauphase mit einer Bauplane abdecken (genügende Durchlüftung zwischen Bauplane und Plattenbelag sicherstellen).

Der Aufbau ist so zu wählen, dass keine Staunässe entsteht und der Unterbau ein Gefälle von 1,0-2,5 % vom Gebäude weg hat.

Gartenmöbel, Blumenkübel usw. sind mit einem entsprechenden Schutz, z. B. Filzgleiter zu versehen.

Um eine mögliche Höhendifferenz zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen auf eine Verlegung im Halbversatz zu verzichten.

Die Platten dürfen nicht mit einem Rüttler stabilisiert werden, sondern sollten mit einem farbechten Verlegehammer leicht angeklopft werden. Speziell bei Großformatplatten ist darauf zu achten, dass zu starkes hämmern bzw. der Versuch von Unebenheiten dadurch auszugleichen zu Haarrissen in der Oberfläche oder einem Bruch der Platten führen kann. Haarrisse sind in der Regel mit bloßem Auge am trockenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse sind Erscheinungen, die den Gebrauchswert nicht beeinträchtigen.

Für Platten, die entgegen unserer Verlegeempfehlung verlegt werden, übernehmen wir keine Gewährleistung!

Verlegung in Splitt:


Schritt für Schritt zu Ihrem schönen Plattenbelag:

1. Grundfläche ca. 30 cm ausheben

Der Unterbau muss auf gewachsenem oder gut verdichtetem Boden liegen.

2. Randbegrenzung so herstellen, dass ein seitliches Ausweichen und Absinken der Platten verhindert wird. Um den genauen Abstand der Randbegrenzung zu ermitteln, ist es zweckmäßig, einzelne Plattenreihen vorher auszulegen und nachzumessen. Eventuell Entwässerungsrinne auf ein Bodenfundament versetzen – auf Gefälle achten! Alle Plattenflächen sollen ein Quergefälle von mindestens 2-3 % und in den Rinnen ein Längsgefälle von mindestens 0,5 % zu einer Abflussmöglichkeit haben.

3. Sind diese Vorbereitungen abgeschlossen, wird ein Kies-Sandgemisch (Mineralbeton mit einer Körnung 0/32 mm) in einer Stärke von min. 20 cm genau planiert und mit einer Rüttelplatte lagenweise verdichtet. Nach dem Verdichten muss von der Oberkante des Kies-Sandgemischs bis zur Flächenbegrenzung noch ein Abstand von ca. 9,5 cm bleiben (5 cm Splittbett + 4,2 cm Platte).




4. Auf diesen Unterbau wird eine 5 cm dicke Edelsplittbettung aus einer Körnung 2/5 mm aufgebracht (**kein Kalksplitt**).

5. Nun werden Rohre oder Holzleisten im Abstand von ca. 2 m in die Bettung gelegt, so dass die Oberkante der Rohre einen gleichmäßigen Abstand zur Oberkante der Flächenbegrenzung haben (Dicke der Platte + 3 mm Verdichtungsmaß). Eine Richtlatte über die Rohre hinwegziehen, so dass ein völlig ebenes „Bett“ entsteht. Die abgezogene Bettung darf nicht mehr betreten werden und muss schon jetzt dasselbe Quer- und Längsgefälle aufweisen wie der spätere Plattenbelag. Fehlstellen nach dem Herausnehmen der Rohre wieder auffüllen.




6. Nun wird an einer geraden Kante mit dem Verlegen der Platten begonnen. Die liegenden Platten werden mit einem farbechten Verlegehammer (möglichst mit aufgelegtem Kantholz) oberflächenbündig festgeklopft. Die Platten sind immer höhen-, winkel-, fluchtgerecht und gleichmäßig (mit Schnur) zu verlegen.




7. Die Fugen offen lassen. Dies verhindert Pfützenbildung und lässt das Oberflächenwasser leichter versickern.

Den Mindestfugenabstand (3 mm) einhalten. Platten aus mehreren Paketen gleichzeitig verlegen und mischen. Plattenheber als Verlegehilfe einsetzen. Verwenden Sie **unbedingt** Fugenkreuze. Sie bewirken einen gleichmäßigen Fugenverlauf, verhindern ein Verschieben der Platten, was zu Kantenabplatzungen führen kann. Des Weiteren verhindert man eine Konkavität bzw. Konvexität (Schüsselung) der Platten aufgrund von Materialausdehnungen.



Verlegung auf einem Betonuntergrund:

Bei der Verlegung auf einem Betonuntergrund (z. B. auf Balkonen) ist zunächst ein Gefälle von 2-3 % vom Haus weg herzustellen. Die Platten werden dann unter Ausgleich der Höhendifferenzen mittels Plattenlager, Mörtelsäckchen oder Splitt (2/5 mm) verlegt.



Auf ebenflächigen Untergründen können die Garten- und Terrassenplatten ohne Ausgleichsschicht direkt lose auf die Feuchtigkeitsisolierung/ Drainagematten verlegt werden.

Um eine gleichmäßige Fugenbreite zu erreichen, sind Plattenlager bzw. Fugenkreuze zu empfehlen. Die Fugen sollten offenbleiben, damit die Feuchtigkeit schneller abgeführt wird. Bei Großformaten (z. B. 80×40 und 60×60) bitte zusätzlich ein Plattenlager mittig unter der Platte setzen. Wir empfehlen die Platten am Rand in ein feuchtes Drain-Mörtelbett zu verlegen. Der Regenwasserabfluss muss aber gewährleistet sein.

Von einer gebundenen Bauweise raten wir ab, hier können unter Umständen sogar Risse in den Platten entstehen.

Lagerung

Die werkseitige Originalverpackung sieht Abstandsschnüre bzw. Kunststoffabstandshalter zum Schutz der Platten vor mechanischen Beschädigungen und für eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den Platten vor. Die Oberflächen dürfen beim Transport, bei der Verlegung oder bei der Zwischenlagerung der Platten nicht ungeschützt aufeinander liegen, um Verkatzungen zu vermeiden.

Für die Zwischenlagerung vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass kein Kontakt zwischen dem grauen Kernbeton und der Beschichtung der Platten entsteht, da es sonst zu alkalischem Schwitzwasser zwischen den Flächen kommen kann. Dieses Schwitzwasser kann bei längerem Kontakt mit der beschichteten Oberfläche zu Lackschäden (Abbeizeffekt) führen.

Für die Lagerung von Restbeständen gilt ebenfalls, dass diese trocken und mit ausreichender Luftzirkulation gelagert werden.

Lagern Sie die Platten vor der Verlegung an einer trockenen Stelle. Die Verpackung erst unmittelbar vor dem Verlegen entfernen und bei längeren Arbeitspausen sollten die Verpackungen wieder geschlossen werden oder die Platten mit Folie abgedeckt werden. Die vorhandenen Schnüre bzw. Kunststoffabstandshalter aus dem Paket als Schutz bei der Zwischenlagerung benutzen! Die Platten nicht waagrecht übereinander stapeln.

Reinigung

Die **Reinigung** der Platten erfolgt zunächst mit klarem warmem Wasser.

Sollten Fremdpartikel wie z. B. Staub zu **leichten Verschmutzungen** führen, so werden diese in der Regel durch die natürliche Bewitterung wieder abgewaschen. Unterstützend können die Garten- und Terrassenplatten durch Abschrubben mit warmem Wasser und unter Zugabe eines handelsüblichen neutralen Haushaltsreinigers gesäubert werden.

Bei **stärkeren Verschmutzungen** empfiehlt sich die Verwendung unseres **BIO KRAFTREINIGER**. Hierfür ist die Oberfläche von losem Schmutz zu befreien und mit Wasser vorzunässen. Der Reiniger wird je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt und mittels Schrubber auf die Fläche aufgetragen. Dem Reinigungsvorgang muss ein gründliches Nachspülen mit klarem Wasser folgen. Um angrenzende Grünflächen bzw. Bepflanzungen zu schonen, sind diese ebenfalls intensiv zu bewässern.

-bitte wenden-

Bei **organischen Verschmutzungen**, z. B. Laub-, Beerenflecken oder Blütenstaub kann unser **BIO KRAFTREINIGER** zum Reinigen verwendet werden. Die Garten- und Terrassenplatten werden hierdurch nicht angegriffen. Aber auch ohne besondere Behandlung lösen sich organische Verschmutzungen nach einiger Zeit von allein wieder auf, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Sogenannte „Kalkabläufe“ lassen sich mit Hilfe eines handelsüblichen Kalkreiniger aus dem Drogeriemarkt (z. B. Antikal) und eines Schrubbers rückstandslos entfernen.

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die jeweilige Gebrauchsanweisung unserer Pflegemittel. Bei nicht fachgerechter Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

Da Beton Wasser speichern kann, werden auch die vom Wasser gelösten Schmutzpartikel zunächst von der Platte aufgenommen und erst nach einiger Zeit durch Regen, Sonne und Wind gelöst. Die „Patina“, die sich im Laufe der Jahre an der Oberfläche bildet, ist eine wesentliche Charakteristik des Betons und macht das Produkt natürlich und edel.

Wir bitten Sie Ihre Garten- und Terrassenplatten nicht mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen. Die hohen Drücke des Hochdruckreinigers beschädigen die Oberfläche bzw. „Premium Imprägnierung“ und verursachen nach einer gewissen Zeit eine Aufrauung der Oberfläche und einer damit verbundenen schnelleren Verschmutzung. Unsere INSPIRED-Serie kann mit einem Tellerreiniger (z. B. Kärcher Flächenreiniger T-Racer) gereinigt werden. Hierbei handelt es sich um ein Zubehör für Hochdruckreiniger die gewährleisten, dass weder eine Dreckfräse noch eine Flachdüse für Hochdruckreiniger unsachgemäß angewendet wird.

Verschmutzungen sind kein Reklamationsgrund. Die Pflegeleichtigkeit einer Garten- und Terrassenplatte hängt im Wesentlichen von der Oberflächenbeschaffenheit, Imprägnierung/Beschichtung, Umgebung und Pflege ab!

Pflege

Für eine lange Freude an Ihrem Plattenbelag, empfehlen wir Ihnen mindestens einmal im Jahr (Frühjahr) Ihre Garten- und Terrassenplatten mit Hilfe von warmem Seifenwasser und eines Schrubbers zu reinigen. Der Pflegereinigung muss ein gründliches Nachspülen mit klarem Wasser folgen.

Viele unserer Garten- und Terrassenplatten (z. B. der FIAMATA®, Trend Line- und España-Serie) verfügen bereits werkseitig über eine „**PREMIUM IMPRÄGNIERUNG**“. Die Platten zeigen hierdurch einen erhöhten Widerstand gegen Verschmutzungen auf. Allerdings sollten Verschmutzungen stets schnellstmöglich entfernt werden, da ein vollkommener Schutz durch die „Premium Imprägnierung“ nicht erreicht wird. Die Schutzwirkung dieser Premium Imprägnierung hält je nach Beanspruchung und Umwelteinflüssen im privaten Bereich ca. 3-5 Jahre.

Eine Auffrischung der Imprägnierung kann mit Hilfe unserer „Standard Imprägnierung“ nach diesem Zeitraum erneut erfolgen. Dabei ist auf eine völlig saubere, trockene und staubfreie Plattenoberfläche zu achten, da ansonsten Verunreinigungen konserviert werden. Das Aufbringen der „Standard Imprägnierung“ erfolgt am besten mit einer Schaumstoffrolle. Ein Vorversuch an einer Probeplatte ist unbedingt erforderlich.

Die Schutzwirkung der „**PREMIUM BESCHICHTUNG**“ (INSPIRED-Serie) ist über Jahre dauerhaft und eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

Bei besonderen Witterungsverhältnissen können vorübergehend unvermeidbare **Ausblühungen** durch Kalkhydratausscheidungen aus dem Zement entstehen, denen alle Produkte aus Beton, also auch Platten, vor allem in den ersten Monaten ausgesetzt sind. Sie machen sich als weißlicher Belag auf den Oberflächen bemerkbar; die Güteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon allerdings unberührt.

In der Regel verringern sich die Ausblühungen durch Bewitterung und Beanspruchung im Laufe der Zeit von selbst. Auch durch die Verwendung des **PLATTEN- UND STEIN-REINIGERS** bzw. **AUSBLÜHENT-FERNERS**.

Sehr selten können bei der ersten Feuchtigkeitsaufnahme Wasserränder oder Wasserflecken in der Platte auftreten. Bei fachgerechter Verlegung trocknet die Platte nach oben und unten aus und die Ränder lösen sich nach einigen Wochen von allein wieder auf.

Bitte verwenden Sie bei der Pflege Ihrer Grünanlagen keinen eisenoxidhaltigen Kunstdünger. Dieser führt zu unschönen und schwer entfernbaren (Rost-) Flecken.

Unbedingt zu beachten:

Bei Schnee, Frost und Eis darf niemals Streusalz für das Abtauen der Platten verwendet werden. Durch das Verwenden von Streusalz wird der Beton im Laufe der Zeit angegriffen und führt zwangsläufig zu Schäden der Garten- und Terrassenplatten.

Außerdem sollten Blumenkübel bzw. andere „Gestaltungsgegenstände“ mit einer gut durchlüfteten (unterbrochenen) Aufstandsfläche ausgestattet sein, um alkalisches Schwitzwasser unter den Gegenständen zu vermeiden.

Swimmingpools, kleine Planschbecken, Gummifußmatten, Outdoorteppiche usw. dürfen nicht auf den Plattenbelag gestellt/gelegt werden! Das zwischen den oben genannten Objekten und dem Plattenbelag entstehende alkalische Schwitzwasser führt zu irreparablen Lackschäden.

Unsere Standard-Imprägnierung, Reinigungs- und Pflegemittel sowie nützliche Tipps zur Anwendung erhalten Sie bei uns oder bei unseren Partnern im Baustofffachhandel.

Ergänzende Tipps für „Premium imprägnierte“ Garten- und Terrassenplatten

Die „Premium Imprägnierung“ gibt der Plattenoberfläche eine verstärkte Farbintensität und -tiefe. Dabei behält die Garten- und Terrassenplatte eine natürliche, kratzunempfindlichere und seidenmatte Optik.

Geringerer Pflegeaufwand

Mit der „Premium Imprägnierung“ wird der Pflegeaufwand für Ihren Plattenbelag deutlich verringert. Schmutz und Flüssigkeiten verbleiben eine gewisse Zeit auf der Oberfläche, bevor sie in die Platte eindringen können. Dieser verlangsamte Prozess gibt Ihnen mehr Zeit die Verschmutzung zu entfernen, bevor daraus ein Fleck entstehen kann. Verschmutzungen auf der Oberfläche können einfach mit warmem Wasser, einem harten Besen oder Schrubber und einem milden Seifenreiniger gesäubert werden. Hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. durch Öle, Fette, Blüten, Lehm, Rasenschnitt, Rotwein, etc. müssen zeitnahe (innerhalb einer halben Stunde) entfernt werden.

Rutschfestigkeit

Die Oberfläche der „Premium imprägnierten“ Garten- und Terrassenplatten wird nicht vollständig verschlossen, so dass noch kleine Restmengen an Wasser im Bereich der Oberfläche aufgenommen und wieder abgegeben werden können. Damit bleibt ein sehr guter Rutschwiderstand bei den Garten- und Terrassenplatten, auch bei nasser Witterung, gegeben. Bitte beachten Sie, dass die Platten bei Feuchtigkeit einen Teil des Wassers aufnehmen und dadurch die Farbintensität vorübergehend verstärkt wird.

Vorteile der „Premium Imprägnierung“:

- Kratzfest(er)
- Leichter zu reinigen
- Hohe Farbeständigkeit
- Hohe Frostbeständigkeit
- Verringerte Schmutzaufnahme
- Algen und Moos hemmend
- Frei von Kalkausblühungen
- 100% Recyclingfähig und umweltfreundlich

Ergänzende Tipps für „Premium beschichtete“ Garten- und Terrassenplatten

Minimaler Pflegeaufwand

Dank der „Premium Beschichtung“ beschränkt sich die Pflege Ihrer Garten- und Terrassenplatten auf das absolute Minimum. Dennoch kann die Lebensdauer der Beschichtung durch schonenden Umgang und regelmäßige Pflege erhöht werden.

Die Pflegeleichtigkeit wird durch die „Premium Beschichtung“ deutlich verbessert, da das Eindringen von Schmutz in den Stein verhindert wird. Die Poren des Betons werden durch die „Premium Beschichtung“ geschlossen, und Flüssigkeiten bleiben auf der Oberfläche und dringen nicht in die Platte ein.

Verschmutzungen sind viel leichter mit Wasser, handelsüblichen Reinigungern und einem harten Besen (Schrubber) zu entfernen. Selbst hartnäckige Verschmutzungen durch Blüten, Lehm, Rasenschnitt, Rotwein oder Öle können der Platte nichts mehr anhaben, da sie sich lediglich auf der Oberfläche ablagern. Für derartig hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen der Beschichtung empfehlen wir die Flecken mit Wasser einzuweichen und den von uns erprobten milden BIO KRAFTREINIGER zu verwenden. Auch Moose und Algen finden auf der beschichteten Oberfläche der INSPIRED-Serie keinen Nährboden und können bei regelmäßiger Pflege kaum Fuß fassen. Tellerreiniger (z. B. Kärcher Flächenreiniger T-Racer) für Hochdruckreiniger bis max. 100 bar können auch verwendet werden. Der Einsatz einer Dreckfräse und Flachdüse ist nicht zulässig.

Starker Schutz

Die „Premium-Beschichtung“ besteht aus drei fest mit dem Stein verbundenen Schutzschichten, die einen optimalen Oberflächenschutz mit minimalem Pflegeaufwand auch bei starker Beanspruchung gewährleisten. Die „Premium Beschichtung“ ist extrem widerstandsfähig und abriebfest. Selbst auf stark frequentierten öffentlichen Flächen lässt sich keine Abnutzung durch Überlaufungen feststellen. Allerdings sollte es vermieden werden, mit harten Materialien über die Beschichtung zu scheuern. Unter Umständen können Steinchen an den Schuhsohlen oder Füße von Terrassenmöbeln zu Kratzern auf den Platten führen. Feine Kratzer in der „Premium-Beschichtung“ verschwinden in der Regel durch die natürliche Bewitterung. Stärkere Beschädigungen können mit dem „Kratzerentferner“ * beseitigt werden.

* Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise hierzu.

Zur Vermeidung von Beschädigungen der Beschichtung empfehlen wir, Kunststoffkappen oder Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln anzubringen. Auch Blumentöpfe, Schirmständer oder andere schwere Elemente sollten nicht über die Beschichtung gezogen werden.

Müssen Platten mit einer Premium-Beschichtung gesägt werden, können die Schnittkanten mit einer Schutzbeschichtung (Fasenlack) versehen werden. Die Schnittkanten dürfen nicht nass oder feucht sein, da auf einem feuchten Untergrund die (lösemittelhaltige) Beschichtung nicht haftet.

Rutschfestigkeit

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen der INSPIRED-Serie kein Wasser aufnehmen können. Diese für die hohe Pflegeleichtigkeit maßgebliche Eigenschaft, verringert die Rutschhemmung der Platten im feuchten Zustand. Bitte überzeugen Sie sich an den Originalplatten über die entsprechende Eignung für Ihren Verwendungszweck.

Bewährt bei härtesten Bedingungen

Die „Premium Beschichtung“ hält höchsten Temperaturen stand. Weder glühende Zigarettenkippen noch heißes Grillfett greifen die Beschichtung an. Auch Frost kann die Beschichtung nicht zerstören.


Unser Versprechen

Die Wirkung der „Premium Beschichtung“ ist über Jahre dauerhaft und eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich. Viele interne und externe Tests haben dies bestätigt, und die Qualität der „Premium Beschichtung“ hat sich nun schon seit vielen Jahren bewährt. Wir möchten auch Sie von der Qualität unserer Produkte überzeugen. Unsere „Premium Beschichtung“ gibt Ihnen bei fachgerechter Verlegung sowie normaler Benutzung und Pflege lange Sicherheit!

Vorteile der „Premium Beschichtung“:

- Besonders leicht zu reinigen auch bei intensiven Verschmutzungen
- Extrem niedrige Schmutzaufnahme
- Dauerhaft mit der Oberfläche verbunden
- Algen und Moos hemmend
- Hochdruckreinigung mit Tellerreinigung möglich
- Hohe Farbbeständigkeit
- Hohe Frostbeständigkeit
- Hohe Hitzebeständigkeit
- Frei von Kalkausblühungen
- 100% Recyclingfähig und umweltfreundlich

Weitere Informationen finden Sie auch unter
www.braunbeton.de



Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Dies garantiert Ihnen das Güteschutzzeichen Beton- und Fertigwerke Baden-Württemberg e. V.



Des Weiteren sind unsere Produkte berechtigt das CE-Zeichen zu führen.



Ihr direkter Zugang zu unserer Homepage mit vielen weiteren nützlichen Informationen. Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein und schon sind Sie bei uns virtuell zu Gast.

Die hier veröffentlichten Angaben, Daten und Ergebnisse usw. wurden nach bestem Wissen erstellt und mit größter Sorgfalt überprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht vollständig auszuschließen.

Eine Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten kann deshalb nicht übernommen werden.

BraunBeton GmbH ♦ Ruhesteinstraße 170 ♦ 72270 Baiersbronn
Tel.: 0 74 42 / 84 59-0 ♦ www.braunbeton.de ♦ info@braunbeton.de

SCHICKEN SIE UNS IHR FOTO!

Vielen Dank, dass Sie Ihren Garten mit BraunBeton-Produkten verschönern bzw. angelegt haben.


Teilen Sie mit uns die Freude am gelungenen Ergebnis und schicken Sie uns Ihre Fotos.

Sie erhalten 200 Euro, wenn wir Ihr Objekt im nächsten Prospekt oder auf unserer Website veröffentlichen.

Mailen Sie uns Ihre Fotos als jpg oder PDF mit kurzer Beschreibung, Produktmarke, Farbe und Ihrer Adresse an:

photowettbewerb@braunbeton.de

Viel Spaß!



BraunBeton – Terrassen voller Lebensfreude